



## TR-20, TR-30, TR-40, TR-45, TR-55, TR-70

### Aufreißer für Hydraulikbagger

#### Merkmale

Ausgezeichneter Eindringwinkel mit optimiertem Spitzenradius

Starre und verstärkte Konstruktion

Verschleißgeschützt durch austauschbaren Schenkelschutz (optional)

#### Vorteile

Reißt viele verschiedene Materialien auf

Gibt nicht nach

Verlängert Nutzungsdauer des Aufreißers

# Aufreißer für Hydraulikbagger

## Technische Daten

		TR-20	TR-30	TR-40	TR-45	TR-55	TR-70	TR-70 kurz
Gelenke	CW-Schnellwechsler	CW-20/20S	CW-30/30S	CW-40/40S	CW-45/45S	CW-55/55S	CW-70	CW-70
Gewicht*	kg	300/270	400/370	460/420	820/770	1200/1140	1760	1200
<b>A</b> Breite über Gelenke	mm	630/500	630/500	630/500	800/660	965/695	1000	1000
<b>B</b> Länge	mm	940/940	1105/1105	1270/1270	1435/1435	1600/1600	1700	1400
<b>C</b> Tiefe	mm	725/725	725/725	725/725	900/900	1050/1050	1325	1325
<b>D</b> Höhe	mm	1150/1150	1250/1250	1400/1400	1650/1650	1800/1800	1980	1678
Familie		R300	R350	R450	R500	R500	R550	R551
Adapter		8E-7300	8E-7350	9U-9694	107-3361	107-3361	104-9279	104-9280
Spitze		6Y-0309	6Y-0352	9W-2452	4T-4501	4T-4501	9W-4551	9W-4552
Bolzen		136-8308	114-0358	6Y-3394	6Y-3909	6Y-3909	8E-2229	8E-2229
Halter		114-0359	114-0359	8E-4743	4T-4707	4T-4707	8E-2230	8E-2230
<b>E</b> Schenkelschutz**		–	–	8E-1848	9W-8365	9W-8365	9N-4621	9N-4622

\* Gewicht und Abmessungen schließen Standard-Schnellwechsler-Anbauplatte ein (ohne Schenkelschutz)

\*\*Schenkelschutz optional, aber sehr empfehlenswert

## Passende Cat Trägermaschinen

Aufreißer	Hydraulikbagger
TR-20	312C, M313C, M315C
TR-30	315C, 318C, M315C, M316C, M318C
TR-40	320C/320D, 323D, 322C, 324D, 325C, 325D, M322C
TR-45	325C, 325D, 330C, 330D
TR-55	345C
TR-70	365C, 385C
TR-70 kurz	365C, 385C

